



CAR-GO XL 500

ENTWORFEN, UM ZU
TRANSPORTIEREN

LIEFERUNG VON
WAREN

100% ELEKTRISCH

GROßE GEGENSTÄNDE. UNKOMPLIZIERT. EINFACHE HANDHABUNG.

Der Birdie Car-GO XL wurde entwickelt, um enge Räume und schmale Wege zu bewältigen, was ihn hervorragend für Aufgaben in Bereichen macht, in denen größere Fahrzeuge Schwierigkeiten haben könnten, sich anzupassen oder zu manövrieren. Dies kann besonders nützlich in überfüllten oder beengten Arbeitsumgebungen sein. Für Aufgaben, die den Transport von Werkzeugen, Ausrüstung oder Materialien in einem relativ kleinen Bereich erfordern, kann ein Golfwagen mit einer größeren Ladefläche und einer überlegenen Tragfähigkeit wesentlich effizienter sein als größere Fahrzeuge. Dies reduziert die Notwendigkeit, hin und her zu fahren, spart Zeit und Energie und ermöglicht den Transport größerer Lasten.

CAR-GO XL 500



STANDARD AUSSTATTUNG

- LED-Einparklichter
- 2 x Abblendlicht & Fernlicht
- Hupe
- Rückfahrwarnton
- 2 x Blinker vorne/hinten
- Eingebautes On-board-Ladegerät 48V 16A
- 8" Stahlfelgen
- 4 x Getränkehalter
- aufklappbare Plexiglas Windschutzscheibe

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Anhängerkupplung
- Laminierter Glas Windschutzscheibe
- Gelbe Warnleuchte
- 12" Alufelgen (215/35 R12)
- Eingebautes Radio
- Soundbar
- Sitzgurte
- 2 x Seitenspiegel
- 2 x Seitenspiegel mit LED-Blinker
- Rückspiegel
- LCD-Dashboard-Bildschirm mit Rückfahrkamera
- abschließbares Handschuhfach
- Regenabdeckung
- 2 x 12V USB
- Doppelkreis-Hydraulikbremssystem
- Lithium Batterie 51.2V 105A
- Nummernschildbeleuchtung

FAHRZEUGFARBE

STANDARD



Birdie Grün



Weiß

OPTIONAL



Schwarz



Dunkles Blaugrau



Feuerrot



Flammenorange



Marineblau



Waldgrün



Dunkelbraun



Individuell

DIMENSIONEN

LÄNGE	3360 mm
BREITE	1260 mm
HÖHE	1860 mm
ACHSENABSTAND	2420 mm
VORDERACHSSPUR	940 mm
HINTERACHSSPUR	980 mm
BODENFREIHEIT	100 mm
LADEFLÄCHE (L x B x H)	1350 x 1100 x 230 mm

ANTRIEB

MOTOR (PS)	5 kW AC (6,7 PS)
BATTERY PACK	6 x Wartungsfreie GEL Batteries 8V 180Ah
STEUERGERÄT	AC 1234SE 450A
ELEKTRISCHES SYSTEM	48V
ANTRIEBSSYSTEM	Direktantrieb der Motorwelle
ANTRIEBSART	Heckantrieb (RWD)
GETRIEBE	D-N-R (Automatik)
WENDEKREIS	4,5 m

PERFORMANCE

SITZPLÄTZE	2
REICHWEITE	80-100 km
STEIGUNGSFÄHIGKEIT	15%
MAX. GESCHWINDIGKEIT	40 km/h
MAX. ZULADUNGSGEWICHT	510 kg
NETTOGEWICHT (mit Batterie)	715 kg
LADEFLÄCHENKAPAZITÄT	500 kg

STEUERUNG & FEDERUNG

STEUERMECHANISMUS	Selbstausgleichendes Zahnstangen- und Ritzelantriebssystem mit automatischem Stoßdämpfer
BREMSSYSTEM	Mechanisches Bremssystem (Bowdenwire), Parkbremse mit Pedal
VORDERRADAUFHÄNGUNG	Unabhängige Doppelquerlenker-Aufhängung, verstellbar
HINTERRADAUFHÄNGUNG	Blattfedern mit hydraulischen Stoßdämpfern
REIFEN	215/60 R8

RAHMEN & KAROSSERIE

RAHMEN	Geschweißter Stahl. Pulverbeschichtet und elektrophoretisch lackiert
KAROSSERIE	PP geformter Kunststoff
BODENBELAG	Gummi
ARMATURENBRETT	Front/Rückwärtsgang Schalter, Betriebsstundenzähler, Tachometer, Batterieanzeige



www.birdiecar.de



+ 49 (0) 8104 33 594 0



info@birdiecar.de